

## V50 EMBALADORA DE TAMAÑO MOLINO

La V50 es ideal para quienes quieran generar beneficios con la gestión de residuos, una auténtica prensa de 50 toneladas que crea balas del tamaño óptimo para transportarlas y obtener ganancias. Su potente mecanismo integrado de eyección ayuda a expulsar las balas directamente a un palé, con lo que se minimiza el riesgo para el operario. La V50 es fácil de usar y ofrece un rendimiento y eficiencia constantes a la hora de compactar residuos de cartón, plástico, tela, papel, poliestireno y aluminio día tras día.

*Nota: V50 presentada con una puerta opcional de tipo guillotina con apertura automática.*



**Recomendada para supermercados, mayoristas, grandes almacenes, fábricas, centros de logística y plantas de reciclaje de diferentes tipos de materiales**


## CARACTERÍSTICAS



Una increíble fuerza de prensado de 50 toneladas y un cilindro de carrera larga permiten alcanzar la máxima compactación y producir balas de 400 – 500 kg.



Se puede utilizar un ciclo automático para cartón y un ciclo manual para material con «más memoria» como el plástico.



La configuración única de los dedos de retención flotantes y fijos ayuda a optimizar el embalaje.



Se puede ajustar fácilmente la altura de las balas.



Los controles simplificados de bajo voltaje para el operario, el eyector de balas integrado, el sistema de atado fácil y las resistentes bridas de cierre de la puerta permiten que su utilización sea fácil y segura.



Bloque de alimentación externo para facilitar las reparaciones y el mantenimiento



## ESPECIFICACIONES

- ✓ Tamaño de la bala: 1000 mm alto (variable) x 1200 mm ancho x 800 mm fondo
- ✓ Peso de la bala: 350 – 550 kg
- ✓ Duración del ciclo: 45 segundos
- ✓ Fuerza de compactación: hasta 50 toneladas
- ✓ Dimensiones: 3055 mm alto x 1985 mm ancho x 1130 mm fondo
- ✓ Orificio de llenado: 1200 mm ancho x 640 mm alto
- ✓ Peso de la máquina: 1870 kg
- ✓ Potencia: 3 Phase 380/400 volt. 7.5 kW motor
- ✓ Nivel de ruido: 74 dB
- ✓ Conforme a la norma EN 16500
- ✓ Grado de protección IP54
- ✓ Controlador lógico programable (PLC) con luz de bala llena y ciclo automático



## OPCIONES

- Sistema de montaje en tractor
- Especificación marina
- Puerta automática de tipo guillotina
- e-Power (motor trifásico de 380/440 voltios y 4 kW)
- Versión para PET
- Llenado por la parte de atrás
- Sistema electrónico de pesaje
- Contrato anual de servicios
- Galvanizada